

## **SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE GOMMA COLATA SISTEMA VSP PER BORDI PISCINA**

VSP (Vitriturf Sport System) è il sistema per il rivestimento dei bordi piscina indoor e outdoor, avente caratteristiche antitrauma, drenanti ed antiscivolo, costituito da due strati di gomma.

Il sistema viene installato su sottofondi lisci e compatti, esenti da polvere e da ristagni d'acqua, quali: massetto in calcestruzzo, cemento elicoterato, piastrelle lisce ecc.

### **Tappeto di base**

Applicazione sul sottofondo di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente.

Posa in opera del tappeto di base di spessore 15 – 20 mm tramite stesura a freddo di impasto costituito da granuli di gomma EPDM e legante (resina poliuretanica monocomponente).

### **Manto di usura**

Applicazione sul tappeto di base di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente.

Posa del manto di usura di spessore 10 mm, mediante applicazione e rasatura manuale, composto da un impasto di resina poliuretanica aromatica monocomponente e granuli di gomma sintetica granulare EPDM (etilene propilene diene) colorati all'origine, aventi granulometria 1.0-3.5 mm.

Il Sistema è garantito per 12 (dodici mesi) mesi, dai seguenti difetti di fabbricazione:

- (a) non perderà aderenza dai sottofondi approvati e conformi alle specifiche
- (b) non sarà soggetto a sfaldamento
- (c) non perderà o rilascerà pigmenti
- (d) non si romperà in conseguenza di condizioni meteorologiche normali.

### **Proprietà e certificazioni**

- Atossicità in base a norma UNI EN 71-3
- Antiscivolo
- Drenante (permeabilità > 6 litri/min mq)
- Resistente all'usura, ai raggi UV ed alle intemperie
- Superficie omogenea (senza giunte) e definitiva
- Assenza di manutenzione
- Non gela in inverno e non si surriscalda in estate (calpestable a piedi nudi)
- Antibatterico

## Destinazione d'uso

Bordi piscina indoor e outdoor, zone umide.

## Fotografie realizzazioni:

